

Měřené trubky (holé) DIN 1754 a DIN 1786 / Cooper pipes (the bare) DIN 1754 and DIN 1786

DN (mm)	vnější průměr external diameter (mm)	síla stěny thickness (mm)	hmotnost trubky / weight of pipe			doporučená vzdálenost uchycení recommended mounting distance (m)
			prázdná / empty (kg/m)	plná vody / full of water (kg/m)	s izolací / with isolation (kg/m)	
10	10,0	1,0	0,25	0,30	0,4	max. 0,50
12	12,0	1,0	0,30	0,38	0,5	max. 0,50
15	15,0	1,0	0,39	0,52	0,8	max. 1,00
18	18,0	1,0	0,47	0,67	1,0	max. 1,00
22	22,0	1,0	0,58	0,90	1,3	max. 1,50
28	28,0	1,5	1,11	1,60	2,4	max. 1,50
35	35,0	1,5	1,42	2,21	3,1	max. 1,50
42	42,0	1,5	1,70	2,89	4,4	max. 1,50
54	54,0	2,0	2,91	4,87	7,3	max. 1,50
64	64,0	2,0	3,47	6,29	9,8	max. 2,00
70	70,0	2,0	3,80	7,21	12,9	max. 2,00
74	74,0	2,0	4,03	7,87	13,5	max. 2,00
80	80,0	2,0	4,36	8,89	14,7	max. 2,00
104	104,0	2,0	5,70	13,55	25,5	max. 2,00 - 3,00
125	125,0	3,0	10,20	21,31	33,5	max. 2,00 - 3,00
131	131,0	3,0	10,70	22,96	35,0	max. 2,00 - 3,00

Odtokové litinové roury / Cast iron drain pipes

DN (mm)	vnější průměr external diameter (mm)	síla stěny thickness (mm)	hmotnost trubky / weight of pipe		doporučená vzdálenost uchycení recommended mounting distance (m)
			prázdná / empty (kg/m)	plná vody / full of water (kg/m)	
40	48,0	3,5	3,00	4,40	cca 1,50 *
50	58,0	3,5	4,30	6,40	cca 1,50 *
70	78,0	3,5	5,90	9,90	cca 1,50 *
100	110,0	3,5	8,40	17,70	cca 1,50 *
125	135,0	4,0	11,80	24,50	cca 1,50 *
150	160,0	4,0	14,10	32,30	cca 1,50 *
200	210,0	5,0	23,10	54,60	cca 1,50 *
250	274,0	5,5	33,30	87,70	cca 1,50 *
300	326,0	6,0	43,20	120,80	cca 1,50 *
400	429,0	8,1	75,50	208,80	cca 1,50 *
500	532,0	9,0	104,30	311,80	cca 1,50 *
600	635,0	9,9	137,10	434,20	cca 1,50 *

* (každý kus litinové roury musí být minimálně podepřen ve 2 bodech)

* (each piece of cast iron pipe must be supported by at least 2 points)

Odtokové roury z PE / Drain pipes from PE

DN (mm)	vnější průměr external diameter (mm)	síla stěny thickness (mm)	hmotnost trubky / weight of pipe		doporučená vzdálenost uchycení recommended mounting distance (m)
			prázdná / empty (kg/m)	plná vody / full of water (kg/m)	
26	32,0	3,0	0,27	0,80	0,32
34	40,0	3,0	0,34	1,25	0,40
40	50,0	3,0	0,44	1,96	0,50
50	56,0	3,0	0,50	2,46	0,56
60	63,0	3,0	0,56	3,11	0,63
70	75,0	3,0	0,67	4,41	0,75
80	90,0	3,5	0,95	6,36	0,90
100	110,0	4,3	1,43	9,50	1,10
125	125,0	4,9	1,81	12,27	1,25
125	140,0	4,9	2,28	15,39	1,40
150	160,0	6,2	3,00	20,10	1,60
200	200,0	6,2	3,83	31,45	2,00
250	250,0	7,8	6,01	49,15	2,50

Odtokové roury z PVC / Drain pipes from PVC

DN (mm)	vnější průměr external diameter (mm)	síla stěny thickness (mm)	hmotnost trubky / weight of pipe		doporučená vzdálenost uchycení recommended mounting distance (m)
			prázdná / empty (kg/m)	plná vody / full of water (kg/m)	
50	50,0	1,8	0,24	1,28	0,50
60	63,0	1,9	0,30	1,99	0,60
70	75,0	1,9	0,49	3,93	0,75
100	110,0	2,7	1,02	8,00	1,10
125	125,0	3,1	1,35	12,43	1,25
150	160,0	3,9	2,15	18,03	1,60