

## Nerezová trubka dle DIN EN 10296 / Stainless steel pipe DIN EN 10296

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	Hmotnost <sup>1)</sup> / Weight <sup>1)</sup>			L	
				prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	doporučená vzdálenost rec. support distance (m)	maximální vzdálenost max. support distance (m)
15	21,3	-	2,00	1,0	1,20	1,40	1,50	2,75
20	26,9	-	2,00	1,2	1,70	2,10	1,80	3,00
25	33,7	-	2,00	1,6	2,30	2,80	2,10	3,50
32	42,4	-	2,00	2,0	3,20	4,00	2,40	3,75
40	48,3	-	2,00	2,3	3,90	5,10	2,60	4,25
50	60,3	-	2,00	2,9	5,40	7,20	3,00	4,75
65	76,1	-	2,00	3,7	7,80	10,90	3,50	5,50
80	88,9	-	2,00	4,4	10,00	14,80	3,80	6,00
100	114,3	-	2,60	7,3	16,60	22,00	4,20	6,00
125	139,7	-	2,60	8,9	23,10	29,20	4,50	6,00
150	168,3	-	3,20	13,2	33,80	40,60	4,90	6,00
200	219,1	-	4,00	21,5	56,50	64,60	5,50	6,00
250	273,0	-	4,00	26,9	82,10	91,50	5,90	6,00
300	323,9	-	5,00	39,9	117,30	128,00	6,00	6,00
350	355,6	-	5,00	43,9	137,70	149,20	6,00	6,00
400	406,4	-	5,00	50,3	173,70	186,40	6,00	6,00
450	457,0	-	10,00	11,9	261,90	275,90	6,00	6,00
500	508,0	-	11,00	136,9	322,40	337,70	6,00	6,00
600	610,0	-	12,50	187,0	455,80	473,60	6,00	6,00
450	457,0	-	10,00	110,0	262,67	274,44	6,00	6,00
500	508,0	-	11,00	135,0	323,79	335,87	6,00	6,00
600	610,0	-	12,50	184,0	457,26	471,16	6,00	6,00

<sup>1)</sup> Hmotnost potrubí (plně vody s izolací) jsou doporučené hodnoty. Skutečná hmotnost závisí na použitém materiálu a tloušťce izolace. Pro přesné hodnoty kontaktujte výrobce potrubí a izolace.

<sup>1)</sup> Pipe weight (filled with water with insulation) are recommended values. The actual weight depends on the material used and the insulation thickness. Contact the pipe and insulation manufacturer for exact values.

## Litinná trubka DIN EN 877/DIN 19 522 / Cast iron pipe DIN EN 877/DIN 19 522

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	Hmotnost <sup>1)</sup> / Weight <sup>1)</sup>			L	
				prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	doporučená vzdálenost rec. support distance (m)	maximální vzdálenost max. support distance (m)
40	48	-	3,0	3,10	4,48	-		2,0
50	58	-	3,5	4,30	6,34	-		2,0
70	78	-	3,5	5,90	9,86	-		2,0
75	83	-	3,5	6,30	10,83	-		2,0
100	110	-	3,5	8,40	16,73	-		1,5
125	135	-	4,0	11,80	24,46	-		1,5
150	160	-	4,0	14,10	32,24	-		1,5
200	210	-	5,0	23,10	54,50	-		1,5
250	274	-	5,5	33,30	87,60	-		1,5
300	326	-	6,0	43,20	120,60	-		1,5
400	429	-	8,1	77,65	211,49	-		1,5
500	532	-	9,0	107,21	314,71	-		1,5
600	635	-	9,9	140,95	438,20	-		1,5

1,5 - 2,0m v závislosti na doporučeních výrobce potrubí, každá trubka musí být minimálně na dvou místech uchycena  
1.5 - 2.0m depending on the recommendations of the pipe manufacturer, each pipe must be attached at least in two places

<sup>1)</sup> Hmotnost potrubí (plně vody s izolací) jsou doporučené hodnoty. Skutečná hmotnost závisí na použitém materiálu a tloušťce izolace. Pro přesné hodnoty kontaktujte výrobce potrubí a izolace.

<sup>1)</sup> Pipe weight (filled with water with insulation) are recommended values. The actual weight depends on the material used and the insulation thickness. Contact the pipe and insulation manufacturer for exact values.

## Měděná trubka DIN EN 1057 / Copper pipe DIN EN 1057

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	Hmotnost <sup>1)</sup> / Weight <sup>1)</sup>			L	
				prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	doporučená vzdálenost rec. support distance (m)	maximální vzdálenost max. support distance (m)
8	10,0	-	1,0	0,25	0,30	0,45	0,5	1,00
10	12,0	-	1,0	0,31	0,39	0,55	0,5	1,25
12	15,0	-	1,0	0,39	0,52	0,70	0,5	1,25
15	18,0	-	1,0	0,48	0,68	0,87	1,0	1,50
20	22,0	-	1,0	0,59	0,90	1,11	1,0	2,00
25	28,0	-	1,5	1,11	1,60	2,05	1,5	2,25
32	35,0	-	1,5	1,41	2,21	2,70	1,5	2,75
40	42,0	-	1,5	1,70	2,89	3,69	1,5	3,00
50	54,0	-	2,0	2,91	4,87	6,19	1,5	3,50
50	64,0	-	2,0	3,47	6,29	8,19	2,0	4,00
65	76,1	-	2,0	4,14	8,22	10,93	2,0	4,25
80	88,9	-	2,0	4,86	10,52	14,26	2,0	4,75
100	108,0	-	2,5	7,37	15,70	20,98	3,0	5,00
125	133,0	-	3,0	10,90	23,57	29,50	3,0	5,00
125	159,0	-	3,0	13,09	31,46	38,06	3,0	5,00
200	219,0	-	3,0	18,12	53,73	61,87	3,0	5,00
250	267,0	-	3,0	22,10	75,60	85,00	3,0	5,00

<sup>1)</sup> Hmotnost potrubí (plně vody s izolací) jsou doporučené hodnoty. Skutečná hmotnost závisí na použitém materiálu a tloušťce izolace. Pro přesné hodnoty kontaktujte výrobce potrubí a izolace.

<sup>1)</sup> Pipe weight (filled with water with insulation) are recommended values. The actual weight depends on the material used and the insulation thickness. Contact the pipe and insulation manufacturer for exact values.