

JMENOVITÉ VELIKOSTI, VNĚJŠÍ PRŮMĚRY A VÁHY TRUBEK RŮZNÝCH TYPŮ  
NOMINAL SIZES, EXTERNAL DIAMETERS AND WEIGHTS OF DIFFERENT TYPES OF PIPES

PE trubka / PE pipe

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	doporučená vzdálenost rec. support distance (m)	L maximální vzdálenost max. support distance (m)
40	-	-	1,8	0,23	1,27	-	-	1,0
50	-	-	2,0	0,31	1,98	-	-	1,1
63	-	-	2,5	0,49	3,13	-	-	1,2
75	-	-	2,9	0,68	4,43	-	-	1,3
90	-	-	3,5	0,98	6,39	-	-	1,5
110	-	-	4,2	1,43	9,53	-	-	1,6
125	-	-	4,8	1,84	12,29	-	-	1,7
140	-	-	5,4	2,32	15,42	-	-	1,8
160	-	-	6,2	3,04	20,14	-	-	1,9
180	-	-	6,9	3,79	25,47	-	-	2,0
200	-	-	7,7	4,69	31,44	-	-	2,0
225	-	-	8,6	5,89	39,79	-	-	2,3
250	-	-	9,6	7,30	49,12	-	-	2,5
280	-	-	10,7	9,10	61,60	-	-	2,8
315	-	-	12,1	11,60	77,98	-	-	3,0

PVC trubka / PVC pipe

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	doporučená vzdálenost rec. support distance (m)	L maximální vzdálenost max. support distance (m)
-	25	-	1,5	0,17	0,55	-	-	0,7
-	32	-	1,8	0,26	0,90	-	-	0,7
-	40	-	1,9	0,35	1,38	-	-	0,9
-	50	-	2,4	0,55	2,16	-	-	1,1
-	63	-	3,0	0,85	3,40	-	-	1,2
-	75	-	3,6	1,22	4,83	-	-	1,4
-	90	-	4,3	1,75	6,95	-	-	1,5
-	110	-	5,3	2,61	10,37	-	-	1,7
-	125	-	6,0	3,34	13,36	-	-	1,8
-	140	-	6,7	4,18	16,76	-	-	2,0
-	160	-	7,7	5,47	21,88	-	-	2,1
-	180	-	8,6	6,88	27,69	-	-	2,2
-	200	-	9,6	8,51	34,17	-	-	2,3
-	225	-	10,8	10,80	43,28	-	-	2,4
-	250	-	11,9	13,20	53,37	-	-	2,5
-	280	-	13,4	16,60	66,93	-	-	2,8
-	315	-	15,0	20,90	84,66	-	-	3,0

PPR PN10 trubka / PPR PN10 pipe

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	teplota vody 20°C water temp. 20°C (m)	L teplota vody 80°C water temp. 80°C (m)
-	20	-	2,2	0,121	0,31	-	0,80	0,75
-	25	-	2,3	0,164	0,49	-	0,85	0,85
-	32	-	2,9	0,258	0,80	-	1,00	0,95
-	40	-	3,7	0,413	1,26	-	1,10	1,10
-	50	-	4,6	0,636	1,96	-	1,25	1,20
-	63	-	5,8	1,004	3,12	-	1,40	1,35
-	75	-	6,8	1,401	4,42	-	1,55	1,50
-	90	-	8,2	2,014	6,36	-	1,65	1,65
-	110	-	10,0	3,009	9,50	-	1,85	1,80
-	125	-	11,4	3,910	12,27	-	2,00	1,95

PPR PN16 trubka / PPR PN16 pipe

DN	D (mm)	D (")	s (mm)	prázdná empty (kg/m)	plná full (kg/m)	plná + izolovaná filled + insulated (kg/m)	teplota vody 20°C water temp. 20°C (m)	L teplota vody 80°C water temp. 80°C (m)
-	16	-	2,2	0,094	0,20	-	0,80	0,60
-	20	-	2,8	0,145	0,31	-	0,90	0,65
-	25	-	3,5	0,227	0,49	-	0,95	0,75
-	32	-	4,4	0,367	0,80	-	1,10	0,80
-	40	-	5,5	0,566	1,26	-	1,20	0,95
-	50	-	6,9	0,886	1,96	-	1,35	1,00
-	63	-	8,6	1,387	3,12	-	1,55	1,15
-	75	-	10,3	1,990	4,42	-	1,70	1,25
-	90	-	12,3	2,839	6,36	-	1,80	1,35
-	110	-	15,1	4,274	9,50	-	2,00	1,55
-	125	-	17,1	5,530	12,27	-	2,20	1,65

